

益阳市生态环境局

益环评表〔2022〕102号

益阳市生态环境局

关于湖南恒隆塑胶有限公司年产 810 吨电气配件项目环境影响报告表的批复

湖南恒隆塑胶有限公司：

你公司关于《年产 810 吨电气配件项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南恒隆塑胶有限公司拟投资 200 万元，在益阳市桃江县灰山港镇周家谭村租赁湖南宏天生物科技有限公司已建闲置钢结构厂房建设年产 810 吨电气配件项目。厂区占地面积约 2000 m²，在厂房内布设注塑区、原材料区、成品区、半成品区、装配区、破碎区等，配套建设给排水、供配电、环保设施等公用工程。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳市桃江县灰山港镇周家谭村生态环境准入清单要求。根据湖南润美环保科技有限公司编制的环评报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境

保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南恒隆塑胶有限公司年产 810 吨电气配件项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防控措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。本项目注塑工序产生废气须经“集气罩+密封管道+活性炭吸附装置”处理后，氯化氢、氯乙烯、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中的二级标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），经 15 米高排气筒（DA001）排放。加强对各废气产污环节的管理，提高废气收集效率，确保厂区内 VOCs 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中的无组织排放监控浓度限值要求，厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放浓度限值要求。

（三）落实水污染防治措施。项目冷却水循环使用，不外排；生活污水经四格化粪池处理，满足《农村生活污水处理设施水污

染物排放标准》(DB43/1665-2019)表1中的3级标准后,定期清掏,用作农肥。

(四)落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置,优化设备的选型,对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(五)落实固体废弃物贮存、处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则,做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。边角料、不合格产品等一般固废回用于生产,废包装袋外售综合利用;项目产生的废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶及废含油手套、抹布等危险废物按要求暂存后交由有资质单位安全处置;生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

三、本项目经环评审批后,建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前,须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后,须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

