

益阳市生态环境局

益环评表〔2023〕23号

益阳市生态环境局

关于湖南笑笑虎木业有限责任公司年产2万m³木胶板坯板加工建设项目环境影响报告表的批复

湖南笑笑虎木业有限责任公司：

你公司关于《年产2万m³木胶板坯板加工建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南笑笑虎木业有限责任公司拟投资2000万元在桃江县鲜埠回族乡江家坝村新增用地7886平方米，建设年产2万m³木胶板坯板加工建设项目。主要建设内容包括：1栋整体生产厂房，厂房内分区设置原料区、单板烘干区、单板连接区、芯板烘干室、中转区、冷压区、热压区、锯边区、刮腻子区、晾板区、芯板砂光区和锅炉房等。项目建成后，可实现年产木胶板坯板2万立方米。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控要求和鲜埠回族乡生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各

类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南笑笑虎木业有限责任公司年产 2 万 m³ 木胶板坯板加工建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。本项目产生的锅炉烟气经“多管旋风除尘+布袋除尘器”处理后，通过 30 米高排气筒（DA003）排放；砂光、锯边粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后，砂光粉尘后通过 15 米高排气筒（DA002）排放，锯边粉尘无组织排放；有机废气和甲醛经“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，通过 15 米高排气筒（DA001）排放。锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值标准中燃煤锅炉排放限值；有机废气中 VOCs 执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中表 1 和表 2 标准限值要求，甲醛、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求。

(三)落实水污染防治措施。本项目无生产废水；生活污水经四格净化池处理后，综合利用于周边农田，不外排。

(四)落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(五)落实固体废物贮存、处置措施。按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固废的分类收集、暂存、综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020)的要求，防止二次污染。收集粉尘、边角料、锅炉灰渣收集后外售给回收单位进行利用；废胶桶、废活性炭、废紫外灯管、废油类物质等危险废物收集后在厂内危险废物暂存间内暂存，其中废胶桶由厂家回收，其他危险废物定期送有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

(六)本项目污染物总量控制指标：二氧化硫0.34吨/年、氮氧化物0.41吨/年、挥发性有机物0.54吨/年。总量指标纳入桃

江县总量控制管理。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

益阳市生态环境局

2023 年 6 月 15 日

行政审批专用章